

CABLE A BARRA DE TIERRA MOLDE ECO TGM-CBVT


DESCRIPCIÓN

Soldadura vertical de un cable a barra de tierra.

El tipo CBVT es utilizado para conexiones verticales a una barra de tierra.

El tamaño de los conductores de cobre sólido o concéntrico trenzado varía en calibres de 2 hasta 1000 MCM.

Para mayor Información de conductores o moldes no listados contacte a su representante TG.



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.

BARRA	CABLE	CATÁLOGO	CARGA
1/4" X 1 1/2" o mas.	2	TGM CBCVT5- 1/4-2	250
	1/0	TGM CBCVT10- 1/4-1/0	2-200
	2/0	TGM CBCVT10- 1/4-2/0	2-200
	4/0	TGM CBCVT10- 1/4-4/0	2-250
	250	TGM CBCVT10- 1/4-250	2-250
	500	TGM CBCVT10- 1/4-500	2-250
	750	TGM CBCVT10- 1/4-750	3-200
3/8" X 2" o mas.	2	TGM CBCVT10- 3/8-2	250
	1/0	TGM CBCVT10- 3/8-1/0	2-200
	2/0	TGM CBCVT10- 3/8-2/0	2-200
	4/0	TGM CBCVT10- 3/8-4/0	2-250
	250	TGM CBCVT10- 3/8-250	2-250
	500	TGM CBCVT10- 3/8-500	2-250
	750	TGM CBCVT10- 3/8-750	3-200
1/2" X 2" o mas.	2	TGM CBCVT10- 1/2-2	2-150
	1/0	TGM CBCVT10- 1/2-1/0	2-250
	2/0	TGM CBCVT10- 1/2-2/0	2-250
	4/0	TGM CBCVT10- 1/2-4/0	3-200
	250	TGM CBCVT10- 1/2-250	3-200
	500	TGM CBCVT10- 1/2-500	3-200
	750	TGM CBCVT10- 1/2-750	3-250



1 año de garantía.

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!