


## CABLE A CABLE DE PASO Y PARALELOS EN VERTICAL MOLDE ECO TGM-CCPPV

### DESCRIPCIÓN

#### Soldadura en vertical y paralelo de dos cables.

El tamaño de los conductores de cobre sólido o concéntrico trenzado varía en calibres de #4 hasta 500 MCM.

Para mayor Información de conductores o moldes no listados contacte a su representante TG.



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.

| CABLE | DERIVACIÓN | CATÁLOGO             | CARGA |
|-------|------------|----------------------|-------|
| 4     | 4          | TGM CCPPV3 -4-4      | 65    |
| 2     | 4          | TGM CCPPV3 -2-4      | 90    |
|       | 2          | TGM CCPPV3 -2-2      | 115   |
| 1/0   | 4          | TGM CCPPV3 -1/0-4    | 115   |
|       | 2          | TGM CCPPV3 -1/0-2    | 115   |
|       | 1/0        | TGM CCPPV3 -1/0-1/0  | 150   |
| 2/0   | 4          | TGM CCPPV3 -2/0-4    | 115   |
|       | 2          | TGM CCPPV3 -2/0-2    | 150   |
|       | 1/0        | TGM CCPPV3 -2/0-1/0  | 150   |
|       | 2/0        | TGM CCPPV3 -2/0-2/0  | 150   |
| 3/0   | 2          | TGM CCPPV3 -3/0-2    | 115   |
|       | 1/0        | TGM CCPPV3 -3/0-1/0  | 115   |
|       | 2/0        | TGM CCPPV3 -3/0-2/0  | 150   |
|       | 3/0        | TGM CCPPV6 -3/0-4/0  | 150   |
| 4/0   | 2          | TGM CCPPV3 -4/0-2    | 250   |
|       | 1/0        | TGM CCPPV3 -4/0-1/0  | 250   |
|       | 2/0        | TGM CCPPV3 -4/0-2/0  | 250   |
|       | 3/0        | TGM CCPPV6 -4/0-3/0  | 2-200 |
|       | 4/0        | TGM CCPPV6 -4/0-4/0  | 2-200 |
| 300   | 300        | TGM CCPPV10- 300-300 | 2-200 |
| 350   | 4/0        | TGM CCPPV10- 350-4/0 | 2-200 |
| 500   | 500        | TGM CCPPV10- 500-500 | 3-250 |
| 750   | 750        | TGM CCPPV10- 750-750 | 4-250 |



1 año de garantía.

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!