


CABLE A CABLE DE PASO Y PARALELOS EN VERTICAL MOLDE PRO TGM-CCPPV

DESCRIPCIÓN

Soldadura en vertical y paralelo de dos cables.

El tamaño de los conductores de cobre sólido o concéntrico trenzado varía en calibres de #4 hasta 500 MCM.

Para mayor Información de conductores o moldes no listados contacte a su representante TG.



Las imágenes son exclusivamente de carácter ilustrativo y están sujetas a modificaciones.



CABLE	DERIVACIÓN	CATÁLOGO	CARGA
4	4	TGM CCPPV3 -4-4	65
2	4	TGM CCPPV3 -2-4	90
	2	TGM CCPPV3 -2-2	115
1/0	4	TGM CCPPV3 -1/0-4	115
	2	TGM CCPPV3 -1/0-2	115
	1/0	TGM CCPPV3 -1/0-1/0	150
2/0	4	TGM CCPPV3 -2/0-4	115
	2	TGM CCPPV3 -2/0-2	150
	1/0	TGM CCPPV3 -2/0-1/0	150
	2/0	TGM CCPPV3 -2/0-2/0	150
3/0	2	TGM CCPPV3 -3/0-2	115
	1/0	TGM CCPPV3 -3/0-1/0	115
	2/0	TGM CCPPV3 -3/0-2/0	150
	3/0	TGM CCPPV6 -3/0-4/0	150
4/0	2	TGM CCPPV3 -4/0-2	250
	1/0	TGM CCPPV3 -4/0-1/0	250
	2/0	TGM CCPPV3 -4/0-2/0	250
	3/0	TGM CCPPV6 -4/0-3/0	2-200
	4/0	TGM CCPPV6 -4/0-4/0	2-200
300	300	TGM CCPPV10- 300-300	2-200
350	4/0	TGM CCPPV10- 350-4/0	2-200
500	500	TGM CCPPV10- 500-500	3-250
750	750	TGM CCPPV10- 750-750	4-250



1 año de garantía.

¡Somos Total Ground, Somos Ingeniería!